



TERBRICK

A UNIQUE BRICK
TO CREATE NOSTALGIC ATMOSPHERES

UN LADRILLO ÚNICO
PARA CREAR ATMÓSFERAS CON NOSTALGIA

UNE BRIQUE UNIQUE
QUI APORTE UNE AMBIANCE NOSTALGIQUE

EIN EINZIGARTIGER ZIEGELSTEIN UM
NOSTALGISCHE ATMOSPHERE ZU SCHAFFEN

SPECIFICATIONS

The laying of the vintage brick products in different sizes requires a certain skill.

These bricks do not all have the same dimensions. A sufficiently large joint thickness must be provided to compensate for the differences in size.

It is also normal to find broken stones when ordering this type of product. These small pieces can be used in between to limit breakage and sawing loss. We recommend that you order around 10% more quantity than you need.

For laying, we recommend light white or light grey mortar. These bricks must be grouted after being laid. If the joints are set back, the depth of the bricks will be emphasized. Sometimes, after laying the bricks, it is worth spreading more damp grouting material, which will give the wall an authentic effect. The delivered stone should be well brushed before being used.

CARACTERÍSTICAS

La colocación del ladrillo vintage de diferentes medidas requiere una cierta destreza.

Los ladrillos no tienen siempre la misma medida. Se debería prever una anchura de junta suficiente para compensar estas diferencias.

También es normal encontrar algunos ladrillos rotos en los pedidos de este tipo de producto. Los pequeños trozos podrán ser utilizados en la colocación para limitar la pérdida por roturas y cortes. Aconsejamos por ello pedir un 10% más del material necesario.

Para la colocación, aconsejamos cemento cola blanco o gris. Este material debe ser rejuntado después de su colocación. Haciendo las juntas retraídas se enfatizará más la profundidad de los ladrillos. A veces, tras la colocación del ladrillo, puede ser interesante extender material de junta más humedecido, hecho que dará a la pared un efecto muy auténtico. Sería necesario cepillar los ladrillos antes de su colocación.

CARACTERISTIQUES

La pose du brique vintage de différentes tailles exige un certain savoir-faire.

Les briques n'ont pas toutes les mêmes dimensions. Il faut prévoir une largeur de joint assez grande afin de compenser les différences de taille.

Vous trouverez aussi des briques cassées dans votre livraison, fait normal pour ce type de produit. Ces petits morceaux pourront être utilisés entre le tout afin de limiter la casse et la perte de sciage. Nous vous conseillons de commander un 10% environ de plus que ce dont vous avez besoin.

Pour la pose, nous recommandons du mortier léger blanc et du mortier léger gris. Ces briques doivent être jointoyées après avoir été posées. Si les joints sont en retrait, on mettra davantage en valeur la profondeur des briques. Parfois, après la pose des briques, c'est intéressant d'étendre du matériel de jointoiement plus humide, fait qui donnera au mur un effet authentique. Il faudrait bien brosser la pierre livrée avant de l'utiliser.



CITY

RECYCLED FROM DEMOLITION
RECICLADO PROCEDENTE DE DEMOLICIÓN
RECYCLÉ PROVENANT DE DÉMOLITION
RECYCLED AUS ABRUCH



CITY- BCN



CITY- SYD



CITY- NYC



TERCOCE

NATURAL

PAVING

TERRAZZO

GLASS

INSULATION

CLADDING

ROOFING

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

TERBRICK

